


OKNA

POZ O1 kom 2



OPIS: ZUNANJE ENOSLOJNO OKNO IZDELANO IZ PVC S KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVEM IN POLOVLJAM.

BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKLITEV: TROSLONA IZOLACIJSKA ZASTEKLITEV, 4-12-4-12-4(36mm)
 $U_g=0,59\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA)
 $g=50\%$ (FAKTOR PREHODA SONČNEGA SEVANJA)
 $U_w=0,85\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA)
VORAJEVANJE PO SISTEMU RAL(SISTEM TESNIHNIH TRAKOV NA NOTRANJI IN ZUNANJI STRANI OKVIRJA)

DODATNO: ODPRAVANJE KIRILNO IN OKLOPNO S POMOČJO ROČICE
NOTRANJA POLICA JE IZDELANA IZ ALU PLOČEVINE DEBELINE 0,7mm.


SENČENJE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANJIMI ŽALUZIJAMI NA ROČNI POGON

GRABENBA ODPRITINA: 150/80 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje!

ŠTILISTA: 1

POZ O2 kom 6



OPIS: ZUNANJE TROSLONO OKNO IZDELANO IZ PVC S KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVEM IN POLOVLJAM.

BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKLITEV: TROSLONA IZOLACIJSKA ZASTEKLITEV, 4-12-4-12-4(36mm)
 $U_g=0,59\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA)
 $g=50\%$ (FAKTOR PREHODA SONČNEGA SEVANJA)
 $U_w=0,85\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA)
VORAJEVANJE PO SISTEMU RAL(SISTEM TESNIHNIH TRAKOV NA NOTRANJI IN ZUNANJI STRANI OKVIRJA)

DODATNO: ODPRAVANJE KIRILNO IN OKLOPNO S POMOČJO ROČICE
NOTRANJA POLICA OBEDELANA S KERAMIKO
ZUNANJA POLICA JE IZDELANA IZ ALU PLOČEVINE DEBELINE 0,7mm.


SENČENJE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANJIMI ŽALUZIJAMI NA ROČNI POGON
NA OKNI: ZAŠČITNA MREŽA PROTI MREŽESU

GRABENBA ODPRITINA: 360/80 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje!

ŠTILISTA: 2

POZ O3 kom 1



OPIS: ZUNANJE DVOSLOJNO OKNO IZDELANO IZ PVC S KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVEM IN POLOVLJAM.

BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKLITEV: TROSLONA IZOLACIJSKA ZASTEKLITEV, 4-12-4-12-4(36mm)
 $U_g=0,59\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA)
 $g=50\%$ (FAKTOR PREHODA SONČNEGA SEVANJA)
 $U_w=0,85\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA)
VORAJEVANJE PO SISTEMU RAL(SISTEM TESNIHNIH TRAKOV NA NOTRANJI IN ZUNANJI STRANI OKVIRJA)

DODATNO: ODPRAVANJE KIRILNO IN OKLOPNO S POMOČJO ROČICE
NOTRANJA POLICA OBEDELANA S KERAMIKO
ZUNANJA POLICA JE IZDELANA IZ ALU PLOČEVINE DEBELINE 0,7mm.


SENČENJE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANJIMI ŽALUZIJAMI NA ROČNI POGON
NA OKNI: ZAŠČITNA MREŽA PROTI MREŽESU

GRABENBA ODPRITINA: 240/80 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje!

ŠTILISTA: 3

POZ O4 kom 2



OPIS: ZUNANJE ENOSLOJNO OKNO IZDELANO IZ PVC S KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVEM IN POLOVLJAM.

BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKLITEV: TROSLONA IZOLACIJSKA ZASTEKLITEV, 4-12-4-12-4(36mm)
 $U_g=0,59\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA)
 $g=50\%$ (FAKTOR PREHODA SONČNEGA SEVANJA)
 $U_w=0,85\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA)
VORAJEVANJE PO SISTEMU RAL(SISTEM TESNIHNIH TRAKOV NA NOTRANJI IN ZUNANJI STRANI OKVIRJA)

DODATNO: ODPRAVANJE KIRILNO IN OKLOPNO S POMOČJO ROČICE
NOTRANJA POLICA OBEDELANA S KERAMIKO
ZUNANJA POLICA JE IZDELANA IZ ALU PLOČEVINE DEBELINE 0,7mm.


SENČENJE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANJIMI ŽALUZIJAMI NA ROČNI POGON
NA OKNI: ZAŠČITNA MREŽA PROTI MREŽESU

GRABENBA ODPRITINA: 60/80 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje!

ŠTILISTA: 4

POZ O5 kom 5



OPIS: ZUNANJE DVOSLOJNO OKNO IZDELANO IZ PVC S KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVEM IN POLOVLJAM.

BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKLITEV: TROSLONA IZOLACIJSKA ZASTEKLITEV, 4-12-4-12-4(36mm)
 $U_g=0,59\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA)
 $g=50\%$ (FAKTOR PREHODA SONČNEGA SEVANJA)
 $U_w=0,85\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA)
VORAJEVANJE PO SISTEMU RAL(SISTEM TESNIHNIH TRAKOV NA NOTRANJI IN ZUNANJI STRANI OKVIRJA)

DODATNO: ODPRAVANJE KIRILNO IN OKLOPNO S POMOČJO ROČICE
NOTRANJA POLICA OBEDELANA S KERAMIKO
ZUNANJA POLICA JE IZDELANA IZ ALU PLOČEVINE DEBELINE 0,7mm.


SENČENJE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANJIMI ŽALUZIJAMI NA ROČNI POGON
NA OKNI: ZAŠČITNA MREŽA PROTI MREŽESU

GRABENBA ODPRITINA: 120/180 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje!

ŠTILISTA: 5

POZ O6 kom 1



OPIS: ZUNANJE ENOSLOJNO OKNO IZDELANO IZ PVC S KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVEM IN POLOVLJAM.

BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKLITEV: TROSLONA IZOLACIJSKA ZASTEKLITEV, 4-12-4-12-4(36mm)
 $U_g=0,59\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA)
 $g=50\%$ (FAKTOR PREHODA SONČNEGA SEVANJA)
 $U_w=0,85\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA)
VORAJEVANJE PO SISTEMU RAL(SISTEM TESNIHNIH TRAKOV NA NOTRANJI IN ZUNANJI STRANI OKVIRJA)

DODATNO: ODPRAVANJE KIRILNO IN OKLOPNO S POMOČJO ROČICE
NOTRANJA POLICA OBEDELANA S KERAMIKO
ZUNANJA POLICA JE IZDELANA IZ ALU PLOČEVINE DEBELINE 0,7mm.


SENČENJE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANJIMI ŽALUZIJAMI NA ROČNI POGON
NA OKNI: ZAŠČITNA MREŽA PROTI MREŽESU

GRABENBA ODPRITINA: 120/80 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje!

ŠTILISTA: 6

POZ O7 kom 1



OPIS: ZUNANJE TROSLONO OKNO IZDELANO IZ PVC S KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVEM IN POLOVLJAM.

BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA

ZASTEKLITEV: TROSLONA IZOLACIJSKA ZASTEKLITEV, 4-12-4-12-4(36mm)
 $U_g=0,59\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA)
 $g=50\%$ (FAKTOR PREHODA SONČNEGA SEVANJA)
 $U_w=0,85\text{ W/m}^2\text{K}$ (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA)
VORAJEVANJE PO SISTEMU RAL(SISTEM TESNIHNIH TRAKOV NA NOTRANJI IN ZUNANJI STRANI OKVIRJA)

DODATNO: ODPRAVANJE KIRILNO IN OKLOPNO S POMOČJO ROČICE
NOTRANJA POLICA OBEDELANA S KERAMIKO
ZUNANJA POLICA JE IZDELANA IZ ALU PLOČEVINE DEBELINE 0,7mm.

SENČENJE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANJIMI ŽALUZIJAMI NA ROČNI POGON
NA OKNI: ZAŠČITNA MREŽA PROTI MREŽESU

GRABENBA ODPRITINA: 360/80 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje!

ŠTILISTA: 7